HEALTH & CARE
by MURSALLGROUP

Mursall Health & Care GmbH
Lohwiese 9
86937 Scheuring

Tel: +49 (0) 8195-93 04 0
E-Mail: info@pureaqua.world
www.pureaqua.world

Art.-Nr. 1017

BE PURE INSIDE.

# PUR AQUA
## HYDROGEN

# BENUTZERHANDBUCH

## AKTIVIERUNG

PUR AQUA HYDROGEN

- Die Wasserqualität entspricht dem Trinkwasserstandard und darf nicht mit Fruchtsäften, sonstigen Getränken, Tee, Kaffee oder anderen chemischen Lösungen verwendet werden.
- Das Produkt arbeitet mit dem Prinzip der SPE-Filmelektrolyse in Lebensmittelqualität. Bei der ersten Verwendung entsteht eine geringere Anzahl an Blasen und der SPE-Film muss aktiviert werden, um sicherzustellen, dass der Gehalt des angereicherten Wasserstoffs maximiert wird.
- Aktivierung:
  (1) natürliche langsame Aktivierung nach normalem Gebrauch;
  (2) mit heißem Wasser (Wassertemperatur 80° C) oder weniger empfehlenswert: Der Aktivierungsprozess kann per Elektrolyse beschleunigt werden.
- Für eine optimale Wirkung des Wasserstoffs sollte stets Wasser im Becher verbleiben, um ein Austrocknen des SPE-Films zu vermeiden.
- Nutzen Sie den Reststrom vor dem Aufladen, um die Lithium-Batterie besser zu aktivieren.
- Die vollständige Aufladung der Lithium-Batterie dauert 3,5 Stunden.
- Verwendung ausschließlich mit Wasser.
- Bei der Basis handelt es sich um ein elektronisches Produkt. Diese sollte von Wasser ferngehalten werden.
- Setzt sich bei der Verwendung von hartem Wasser (hoher Mineralgehalt) auf der Oberfläche der Elektrode Kalk ab, so darf dieser nicht mit scharfen Gegenständen durch Reiben oder Kratzen auf der Elektrodenoberfläche entfernt werden. Für die Entfernung können Reinigungsmittel mit Zitronensäure oder weißem Essig verwendet werden.
- Eiskaltes Glas sollte nicht in direkten Kontakt mit kochendem Wasser kommen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Anleitung und ohne Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Bei Defekten oder Störungen des Geräts darf die Reparatur nicht eigenhändig durchgeführt werden. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch die Demontage entstehen. Bei Qualitätsproblemen sollten das Wartungspersonal der benannten Servicestellen oder der Händler für die Reparatur des Produkts kontaktiert werden.

| SPEZIFIKATION PARAMETER | |
|---|---|
| Ladegerät | 5V1A (wie Ladegerät für Mobiltelefon) |
| Leistung | ≤ 5W |
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Anforderung Wasserqualität | TRINKWASSERSTANDARD |
| Wassertemperatur | ≤ 80 °C |
| Nettogewicht | ca. 500 g |
| Wasserstoffkonzentration | 1000-1300 ppb |
| Zulässiger Bereich | -300~-450 mv |
| Batteriekapazität | 1500 mAh |
| Produktabmessungen | D 70 mm x 205 mm |

## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Eingießen einer geeigneten Menge an Trinkwasser.
(Temperatur eingefülltes Wasser)

2. Ein Klick auf Start-Taste
(Betriebston)

3. Drei Minuten abwarten.
(leuchtet auf)

4. Betriebsablauf.
(dreimaliger Klingelton)

## EIGENSCHAFTEN DES GERÄTS

Frontansicht Basis

Ansicht von hinten Basis

Ladekabel

Deckel